

SURFACE PENDANT

OPBOUW LED NOODVERLICHTING

De surface pendant led noodverlichting is een opbouw pendelarmatuur met kunststof behuizing. De pendellengte is door middel van het snelsluitsysteem eenvoudig op de gewenste lengte af te stellen. De maximale pendellengte van de kabels is 50cm. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar wordt geleverd met de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en beneden (zichtbereik 28m). Deze zijn eenvoudig te bevestigen middels de meegeleverde bevestigingsclips. Het armatuur is uitgevoerd met een testknop, led indicator en 3 uren accu en brandt maintained.



Specificaties

Levensduur	>45.000 branduren	Accudoor	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	NiCd 3,6V 900mAh	Garantie	3 jaar op de elektronica, 1 jaar op de accu

Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting
FL41022	2W	6000K	ST-Testknop	720x300x45mm

Opties

Artikelnummer	Omschrijving
FL81090	Battery pack Ni-Cd 3,6V 900mAh
FL41018	Blindplaat wit
FL41019	Pictogramset t.b.v. trap naar boven
FL41020	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden

Details



Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

