


## FA3820-EUX10 Koolmonoxidemelder met Lithium batterij 10 jaar

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Sensor type   | Elektrochemisch                            |
| Batterij type | 10 jaar, niet vervangbare lithium batterij |



- Koolmonoxidemelder met een levensduur van 10 jaar
- incl. niet vervangbare lithium batterij voor 10 jaar
- Geavanceerde elektrochemische sensor gekalibreerd en getest met CO-gas
- Unieke ventileer waarschuwing bij lage concentraties koolmonoxide
- Stille testfunctie ondersteunt discreet testen op een lager volume in vergelijking met standaard koolmonoxidemelders
- Intelligent algoritme verhoogt de gevoeligheid van de sensor bij detectie van lage concentraties koolmonoxide.
- Geheugenfunctie voor indicatie van eerdere alarm meldingen
- Geavanceerde diagnose mogelijk via een kabel
- Duidelijke visuele alarm melding

### Technische specificatie



|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen:                 | L = 125mm<br>H= 67mm<br>D= 33mm                                     |
| EAN :                       | 0816317006020                                                       |
| Voeding                     | 3V DC                                                               |
| Batterij                    | Niet vervangbare lithium voor 10 jaar                               |
| Sensor technologie          | Geavanceerde electrochemische sensor                                |
| Volume                      | 85dB(A) op 3m (minimaal                                             |
| Montage                     | Wand en vrijstaand                                                  |
| Voor gebruik in             | Woning , recreatiewoning, stacaravans, caravans, campers en boten.* |
| Bedrijfstemperatuurbereik - | -10 °C tot +40 °C                                                   |
| Luchtvochtigheidsbereik     | 30 tot 90% RV zonder condensatie                                    |
| Opslag temperatuur          | -20 °C tot +50 °C                                                   |
| Opslag luchtvochtigheid     | 30% tot 90% RV zonder condensatie                                   |
| Kunststof materiaal         | Brandvertragend ABS                                                 |
| Garantie                    | 5 jaar                                                              |
| Gecertificeerd              | BS EN 50291-1:2018, BS EN 50291-2:2019                              |
| Onafhankelijk getest        | BSI (certificaat nummer KM 551504)                                  |
| Gewicht                     | 95g                                                                 |
| Artikelnummer               | 21000099                                                            |

