

ST-625-EUT THERMOPTEK ROOKMELDER

Sensor type	Thermoptek Multi-Sensor
Battery type	2 x 1.5v AA alkaline batterijen



- Thermoptek technologie combineert de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van rookdetectie met thermische ondersteuning. De melder is daardoor geschikt voor het detecteren van een langzaam smeulende brand. Door de constante temperatuurcontrole kan de rookmelder ook een uitslaande brand veel sneller detecteren.
- Smart Silence - hiermee kan, in het geval van een ongewenste melding, de rookmelder tot 10 minuten gepauzeerd worden. Als er toch weer rook wordt gedetecteerd, gaat de rookmelder af.
- Dankzij de nieuwste technieken gaat de batterijen minimaal 5 jaar mee.
- Sleep Easy - het lege batterijsignaal kan 8 uur lang onderdrukt worden en maximaal 10 keer gebruikt worden.
- Eenvoudig te installeren met automatische batterij-inschakeling

Specificatie



BSEN14604:2005
Licence No: KM 557789



Smoke alarm devices
EN14604: 2005
DOP: SADOPST-625-01

Afmetingen	107mm (diameter) x 34mm (hoogte)	
Voeding	3VDC	
Batterijen	2 x AA 1,5V DC Vervangbare alkaline batterijen	
Technologie	Thermoptek	
Volume	85dB(A) op 3m (minimaal)	
Installatie	Muur / plafond	
Bedrijfstemperatuur	+4°C tot +38°C	
Luchtvochtigheid	Tot 90% RV zonder condensatie	
Opslagtemperatuur	-20°C tot +60°C	
Opslagvochtigheid	Tot 93% RV zonder condensatie	
Kunststof materiaal	ABS, UL94 VO brandvertragend	
Garantie	5 jaar	
Gewicht	157g	
Gecertificeerd	BS EN 14604: 2005	
EAN	0816317004002	
Levensduur product	Minimaal 10 jaar	
Levensduur batterijen	Minimaal 5, 1 x batterijen vervangen gedurende levensduur product	
Inclusief:	Bevestigingsmateriaal, montageplaat, batterijen en gebruikershandleiding	