

Pulver-Feuerlöscher

DESIGN-LINE, STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE

DIN EN 3, GS, CE, MED



Typ	DESIGN-LINE F 6 GX AL F 6 GX F 6 G	STAR-LINE PX 6 STAR PH 6 STAR PH 9 STAR	STAR-LINE P 6 STAR P 12 STAR	PRO-LINE PH 6 PRO PH 9 PRO	PRO-LINE P 6 PRO P 12 PRO	EASY-LINE PH 6 EASY PH 9 EASY	EASY-LINE P 6 EASY P 12 EASY	P 6 G P 6 GT P 12 G	P 6 P 12 P 12 M P 12 SV	PD 4 GA* PD 6 GA* PD 9 GA* PD 12 GA*
Auslösung	Auslöse- automatik Schlagknopf	Halbauto- matik	Halbauto- matik	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Außen- flasche	Außen- flasche	Handhebel
Funktionsweise	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
Rating	55A 233B C 55A 233B C 43A 233B C	55A 233B C 43A 233B C 55A 233B C	34A 233B C 55A 233B C	43A 233B C 55A 233B C	34A 233B C 55A 233B C	43A 183B C 55A 233B C	34A 183B C 55A 233B C	43A 233B C 43A 233B C 55A 233B C	233B C 233B C D 233B C	21A 89B C 34A 233B C 43A 233B C 55A 233B C
Löschmittel- einheiten (A / B-Rating)	15 / 15 15 / 15 12 / 15	15 / 15 12 / 15 15 / 15	10 / 15 15 / 15	12 / 15 15 / 15	10 / 15 15 / 15	12 / 12 15 / 15	10 / 12 15 / 15	12 / 15 12 / 15 15 / 15	15 15 - 15	6 / 5 10 / 15 12 / 15 15 / 15
Löschmittel- menge	6 kg 6 kg 6 kg	6 kg 6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 6 kg 12 kg	6 kg 12 kg 12 kg 12 kg	4 kg 6 kg 9 kg 12 kg
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	BC-Pulver BC-Pulver Metallbrand-P. BC-SV-Pulver	ABC-Pulver
Funktions- bereich	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	20 sec.	24 sec. 24 sec. 23 sec.	24 sec. 32 sec.	22 sec.	22 sec. 26 sec.	18 sec. 20 sec.	18 sec. 23 sec.	16 sec. 14 sec. 21 sec.	16 sec. 21 sec. 35 sec. 21 sec.	12 sec. 16 sec. 16 sec. 22 sec.
Spritzweite ca.	5 m	6 m 6 m 7 m	6 m 7 m	6 m	6 m 7 m	6 m 7 m	6 m 7 m	5 m 5 m 7 m	5 m 7 m Streu- w. 7 m	6 m 6 m 7 m 7 m
Behälter- durchmesser	150 mm	150 mm 150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 150 mm 190 mm	150 mm 190 mm 190 mm 190 mm	150 mm 150 mm 170 mm 190 mm
H x B x T in mm ca.	570x220x165	500x300x165 500x300x165 555x290x185	500x300x165 600x290x205	510x300x165 565x290x185	510x300x165 610x290x205	550x280x165 595x300x165	550x280x165 640x310x205	480x340x150 480x370x165 860x370x190 560x370x190	480x340x150 560x370x190 860x370x190 560x295x210	410x320x165 500x270x165 610x265x185 590x265x205
Gewicht ca.	11,0 kg	9,9 kg 9,9 kg 14,3 kg	9,9 kg 18,7 kg	9,8 kg 14,3 kg	9,8 kg 18,6 kg	10,1 kg 14,0 kg	10,1 kg 19,0 kg	11,0 kg 11,0 kg 20,0 kg	11,0 kg 20,0 kg 21,0 kg 19,8 kg	6,7 kg 9,1 kg 13,7 kg 17,3 kg
Art.-Nr.	000421.1930 000421.1909 000421.0000	800631.3016 800631.3015 800641.0000	800631.0000 800651.0000	801271.1426 803341.1426	801941.0000 801291.1426	802171.3015 802181.0000	802171.0000 802191.0000	000621.2046* 000620.1759** 000671.2046*	000671.1611* 000671.1610** 800671.1611*	002071.2046 002101.0000 004041.2397 002141.0000
Leistungs- hinweis	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	*mehrsprachig **optional mit Rückentragelieferbar	*mehrsprachig **schaum- verträgliches Löschpulver	mehrsprachig



Die Marke für mehr Sicherheit

- Tragbare Feuerlöscher
- Fahrbare Feuerlöscher
- Feuerlösch-Großgeräte
- Fahrzeulanlagen
- Löschwassertechnik
- Objektschutz-Löschanlagen
- Schutzhauben
- Schutzschränke
- Standsäulen
- Halter für Feuerlöscher
- Rauchmelder
- Zubehör, Ersatzteile, Kooperationen
- Schulungen, Seminare, Informationen

Überreicht durch:



Die Marke für mehr Sicherheit



Tragbare Feuerlöscher

GLORIA GmbH
Diestedder Straße 39
59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 | 77-0
Telefax +49 (0)2523 | 77-255

info@gloria.de
www.gloria.de

- Schaum-Feuerlöscher
- Wasser-Feuerlöscher
- Fettbrand-Feuerlöscher
- Pulver-Feuerlöscher
- CO₂-Feuerlöscher

Schaum-Feuerlöscher

DESIGN-LINE, STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE

DIN EN 3, GS, CE, MED

GLORIA bietet ein maßgeschneidertes Programm für den vorbeugenden Brandschutz.
Diese Übersicht soll Ihnen die Entscheidung erleichtern, den richtigen Feuerlöscher für Ihren Bedarf zu ermitteln.



Typ	DESIGN-LINE F 6 SKK AL F 6 SKK	DESIGN-LINE F 6 Ni+ AL F 6 Ni+	STAR-LINE SH 6 STAR SH 9 STAR	STAR-LINE SK 6 STAR SK 9 STAR	STAR-LINE SE+ 6 STAR SE+ 9 STAR	PRO-LINE SH 6 PRO SH 9 PRO	PRO-LINE SK 6 PRO SK 9 PRO	PRO-LINE SE+ 6 PRO SE+ 9 PRO	EASY-LINE SH 6 EASY SH 9 EASY	EASY-LINE SK 6 EASY SK 9 EASY SKP 6 EASY	EASY-LINE SE+ 6 EASY SE+ 9 EASY	EASY-LINE S 6 EASY S 9 EASY	EASY-LINE SF 6 EASY SF 9 EASY	EASY-LINE FB 3 EASY FB 6 EASY Fettbrand	SD 6 SD 9	S2LW*
Auslösung	Auslöse-automatik Schlagknopf	Auslöse-automatik Schlagknopf	Halbautomatik	Halbautomatik	Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Haushalts- löscher
Funktionsweise	Auflade Kolben- kartusche	Auflade	Auflade	Auflade Kolben- kartusche	Auflade	Auflade	Auflade Kolben- kartusche	Auflade	Auflade	Auflade Kolben- kartusche	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck	Dauerdruck
Rating	21A 233B	34A 183B	43A 183B 55A 233B	21A 233B 27A 233B	34A 183B 43A 233B	43A 183B 55A 233B	21A 233B 27A 233B	34A 183B 43A 233B	34A 183B 43A 233B	21A 183B 27A 233B 13A 113B	34A 183B 43A 233B	21A 183B 27A 233B	21A 144B 27A 183B	8A 55B 75F 21A 113B 75F	21A 183B 27A 233B	5A 70B
Löschmittel- einheiten (A / B-Rating)	6 / 15	10 / 12	12 / 15 15 / 15	6 / 15 9 / 15	10 / 12 12 / 15	12 / 15 15 / 15	6 / 15 9 / 15	10 / 12 12 / 15	10 / 12 12 / 15	6 / 12 9 / 15 4 / 6	10 / 12 12 / 15	6 / 12 9 / 15	6 / 9 9 / 12	2 / 3 4 / 6	6 / 12 9 / 15	1 / 4
Löschmittel- menge	6 l	6 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l 6 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	3 l 6 l	6 l 9 l	2 l
Löschmittel	Schaum- konzentrat in Kartusche + Wasser separat	Hochleistungs- Schaum	Hochleistungs- Schaum	Schaum- konzentrat in Kartusche + Wasser separat	Hochleistungs- Bio-Schaum	Hochleistungs- Schaum	Schaum- konzentrat in Kartusche + Wasser separat	Hochleistungs- Bio-Schaum	Hochleistungs- Schaum	Schaum- konzentrat in Kartusche + Wasser separat	Hochleistungs- Bio-Schaum	Qualitäts- schaum	frostsicherer Schaum	Fettbrand- Flüssig- löschmittel	Qualitäts- schaum	Qualitäts- schaum
Funktionsbereich	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	-20° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	25 sec.	30 sec.	20 sec. 41 sec.	30 sec. 54 sec.	26 sec. 36 sec.	20 sec. 41 sec.	30 sec. 54 sec.	26 sec. 36 sec.	20 sec. 41 sec.	30 sec. 54 sec. 30 sec.	23 sec. 41 sec.	20 sec. 41 sec.	20 sec. 41 sec.	15 sec. 30 sec.	30 sec. 40 sec.	20 sec.
Spritzweite ca.	5 m	4 m	4 m	5 m	5 m	4 m	5 m	5 m	4 m	5 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Behälter- durchmesser	150 mm	150 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm 150 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 150 mm	150 mm 190 mm	108 mm
H x B x T in mm ca.	630 x 216 x 183	630 x 216 x 183	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205 600 x 310 x 165	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	432 x 310 x 165 522 x 300 x 202	557 x 275 x 162 522 x 300 x 202	355 x 150 x 110
Gewicht ca.	11,2 kg	11,7 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,6 kg 14,9 kg	10,9 kg 15,7 kg 10,9 kg	10,6 kg 14,9 kg	10,6 kg 14,9 kg	10,6 kg 14,9 kg	6,8 kg 12,3 kg	9,8 kg 14,4 kg	3,1 kg
Art.-Nr./	002981.1897 002981.0000	002971.1958 002971.1957	803781.0000 803791.0000	803761.0000 803771.0000	803781.3025 803791.3025	803731.0000 803741.0000	801641.0000 801651.0000	803731.3017 803741.3017	804111.2875 801761.2875	804121.0000 804131.0000 804121.1721	801511.3017 801521.3017	803711.1790	801511.1746 801521.1746	803651.2961 804111.2961*	803681.0000 801741.0000	001551.0000
Austausch- fristen	8 Jahre*	6 Jahre	6 Jahre*	8 Jahre*	6 Jahre	6 Jahre*	8 Jahre*	6 Jahre	6 Jahre	8 Jahre*	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Leistungs- hinweis	* bei Erstfüllung Frist 10 Jahre		Milieukeur- konform, mehrsprachig * bei Erstfüllung Frist 8 Jahre	mehrsprachig * bei Erstfüllung Frist 10 Jahre	Milieukeur- konform; Bio-Schaum, mehrsprachig	Milieukeur- konform, mehrsprachig * bei Erstfüllung Frist 8 Jahre	mehrsprachig * bei Erstfüllung Frist 10 Jahre	Milieukeur- konform; Bio-Schaum, mehrsprachig	mehrsprachig	* bei Erstfüllung Frist 10 Jahre, mehrsprachig	Milieukeur- konform; Bio-Schaum, mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	** mehrsprachig	mehrsprachig	* mit Mano- meter und Drahtfeder- gestellhalter

Wasser-Feuerlöscher

STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE

DIN EN 3, GS, CE, MED



Typ	STAR-LINE WH 6 STAR WH 9 STAR	PRO-LINE WH 6 PRO WH 9 PRO	EASY-LINE WH 6 EASY WH 9 EASY	EASY-LINE W 6 EASY W 9 EASY	EASY-LINE WF 6 EASY WF 9 EASY	EASY-LINE W 9 DN
Auslösung	Halbautomatik	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel
Funktionsweise	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
Rating	34A 43A	34A 43A	34A 43A	21A 21A	13A 27A	13A
Löschmittel- einheiten (A / B-Rating)	10 12	10 12	10 12	4 6	4 6	4
Löschmittel- menge	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	9 l
Löschmittel	Wasser + Zusatz	Wasser + Zusatz	Wasser + Zusatz	Wasser + Netzmittel	Wasser + Frostschutz	Wasser + Netzmittel
Funktionsbereich	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	0° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	47 sec. 62 sec.	47 sec. 62 sec.	47 sec. 62 sec.	47 sec. 62 sec.	47 sec. 62 sec.	89 sec.
Spritzweite ca.	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Behälter- durchmesser	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	190 mm
H x B x T in mm ca.	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	610 x 310 x 205
Gewicht ca.	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,6 kg 14,9 kg	10,2 kg 13,4 kg	10,6 kg 14,9 kg	14,8 kg
Art.-Nr./	803821.0000 803831.0000	803801.0000 803811.0000	801601.1776 801611.1776	801601.0000 801611.0000	801621.0000 801631.0000	801671.0000
Auslösung	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	2 Jahre	6 Jahre	2 Jahre
Leistungs- hinweis	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig

Pulver-Autofeuerlöscher

EASY-LINE

DIN EN 3, GS, CE, MED



Typ	F 1 GM Exklusiv* F 1 G	F 2 G F 2 GM*	P 1 G P 2 G P 2 GM*	PDE 1 GA PD 2 GAM
Auslösung	Auto- feuerlöscher	Auto- feuerlöscher	Auto- feuerlöscher	Auto- feuerlöscher
Funktionsweise	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck
Rating	8A 34B C	13A 89B C	8A 34B C 13A 89B C 13A 89B C	8A 34B C 13A 70B C
Löschmittel- einheiten (A / B-Rating)	2 / 2	4 / 5	2 / 2 4 / 5 4 / 5	2 / 2 4 / 4
Löschmittel- menge	1 kg	2 kg	1 kg 2 kg 2 kg	1 kg 2 kg
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver
Funktionsbereich	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	8 sec.	10 sec.	8 sec. 10 sec. 10 sec.	7 sec. 9 sec.
Spritzweite ca.	4 m	4 m	4 m	4 m
Behälter- durchmesser	90 mm	110 mm	90 mm 110 mm 110 mm	90 mm 110 mm
H x B x T in mm ca.	270 x 124 x 95	322 x 145 x 115	270 x 120 x 90 322 x 145 x 113 322 x 145 x 113	280 x 135 x 93 330 x 145 x 113
Gewicht ca.	2,2 kg 1,6 kg	3,4 kg 3,4 kg	1,6 kg 3,4 kg 3,4 kg	1,6 kg 3,4 kg
Art.-Nr./	001413.1865 001403.0000	001863.0000 001873.0000	001433.0000 001463.0000 001473.0000	001393.0000 001493.0000
Leistungs- hinweis	* in der Safety- Box, Gerät mit Manometer	* mit Manometer	* mit Manometer	mit Manometer

CO₂-Feuerlöscher

EASY-LINE

DIN EN 3, GS, CE, MED



Typ	KS 2 SBS KS 5 SE KS 5 AM*	KS 2 ST KS 5 ST
Auslösung	Handhebel	Handhebel
Funktionsweise	Dauerdruck	Dauerdruck
Rating	34B 89B 89B	34B 89B
Löschmittel- einheiten (A / B-Rating)	2 5 5	2 5
Löschmittel- menge	2 kg 5 kg 5 kg	2 kg 5 kg
Löschmittel	CO ₂	CO ₂
Funktionsbereich	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	8,5 sec. 13,5 sec. 13,5 sec.	8,5 sec. 13,5 sec.
Spritzweite ca.	3 m 4-5 m 4-5 m	3 m 4-5 m
Behälter- durchmesser	117 mm 152 mm 152 mm	104 mm 136 mm
H x B x T in mm ca.	513 x 265 x 130 690 x 400 x 170 690 x 400 x 170	590 x 250 x 120 930 x 400 x 150
Gewicht ca.	5,4 kg 12,5 kg 12,5 kg	6,5 kg 14,5 kg
Art.-Nr./	001831.0000 001821.0000 001801.1683	002041.0000 002031.0000 002031.1790*
Leistungs- hinweis	Alubehälter: 5 kg mit Metall- spannband, * antimagnetisch, mehrsprachig	Stahlbehälter * mit Spannband, mehrsprachig