

Dräger 6 liter AB composiet schuim blustoestel (constante druk)

Composiet blustoestellen zijn de laatste ontwikkeling op het gebied van duurzame corrosie vrije en onderhoudsarme blustoestellen. De blustoestellen hebben de EN3, CE en MED certificering en een levensduur van 20 jaar. De blusstof (schuim) dient één keer per 10 jaar vervangen te worden conform de fabrieksspecificaties.



Algemeen

Onder de rode kunststof HDPE buitenmantel bevindt zich de uit HPDE vervaardigde drukhouder met Kevlar. Een voordeel van deze HPDE drukhouder is, dat er geen extra coating laag nodig is aan de binnenzijde zoals bij metalen blustoestellen. Dit werkt kosten verlagend. De afsluiter is van vernikkeld messing. Draaggreep, knijphevel en slangclips zijn vervaardigd van RVS.

Vervangingen als gevolg van roestvorming, diepe krassen en deukjes behoren tot het verleden. Hierdoor zijn de kosten lager omdat vroegtijdig vervangen hierdoor uitblijven. Het blustoestel blijft in goede staat en heeft hierdoor een verhoogde betrouwbaarheid voor de gebruiker bij de inzet van brandbestrijding. Aan het eind van de levensduur kan de blusser gerecycled worden.

Toepassingen

Deze blusser is met name geschikt voor binnen situaties, zowel in utiliteit als industrie als ook voor vochtige omgevingen:

- kantoorgebouwen
- scholen
- theaters
- parkeergarages

Kenmerken

- 10 jaar fabrieksgarantie
- duurzaam en corrosievrij
- betrouwbaar en supersterk composietmateriaal
- 100% UV bestendig
- ± 15% lichter dan metalen blustoestellen
- kostenverlagend
- beter inzicht in (on)kostenbeheersing

ASX-BSX blusschuim

ASX-BSX blusschuim is geschikt voor de brandbestrijding van brandklasse A (Vaste stoffen) en brandklasse B (brandbare vloeistoffen). Het blusschuim kan gebruikt worden bij aanwezigheid van elektriciteit tot max. 1.000 Volt op een afstand van tenminste 1 meter.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	Britannia / P50FM
Soort	Draagbaar, schuim brandblustoestel
Type	Constance druk
Inhoud	6 liter
Brandklasse	34A/183B
Drijfgas	Stikstof
Sputduur	40 seconden
Horizontaal bereik	4 meter
Werkdruk	12 bar
Geschikt voor elektrische apparatuur	Tot 1000 Volt
Blusmateriaal	Schuim
Temperatuur bereik	+5°C tot +60°C
Bruto gewicht	8,5 kilogram
Afmeting	178 x 570 mm (d x h)
Kleur	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	EN3, MED, CE, Rijkskeurmerk 2806